

KatotiX® POLİETİLEN BANT
SICAK SARGI BANT


Özel Kutu Ambalaj

Genişlik : 48 mm
Kalınlık : 0,8 mm
Uzunluk : 8 M

UYGULAMA :

İzolasyon yapılacak bölgeye, % 50 bindirmeli bantı sarınız. sonra şaloma ile yapıştırıcı bant birleştirme bölgelerinden dışarı sızıncaya kadar, Bantı yakmadan yavaş yavaş ısıtın.

SOĞUK SARGI BANTI


Genişlik : 48 mm
Kalınlık : 1 mm
Uzunluk : 10 Yrds

Soğuk sargı bantı primer boya ile uygulama yapılmalı.

UYGULAMA :

İzolasyon yapılacak bölgeye, önce primer boy ile uygulama yapın, ondan sonra % 50 bindirmeli bantı sarınız.

POLİETİLEN FLANŞ GÖMLEĞİ

UYGULAMA :

İzolasyon yapılacak bölgeye sarın, şaloma ile büzülene kadar, bantı yakmadan ısıya maruz bırakın.


KatotiX®
POLİETİLEN BANTLAR

Bina iç Tesisatlarında, sıcak sargı bandı ve Flanş gömleği, toprak altı uygulaması




Soğuk Sargı bandını Primer boya üzerine %50 bindirmeli uygulaması.



SICAK SARGI BANTI
KatotiX®

	Barkod	Ölçü	Koli
	869 7859 003126	48 MM x 8 m	24

SOĞUK SARGI BANTI
KatotiX®

	Barkod	Ölçü	Koli
	869 7859 000620	50 mm x 20 m	24
	869 7859 007612	100 mm x 20 m	12

POLİETİLEN FLANŞ GÖMLEĞİ
KatotiX®

	Barkod	Ölçü	Koli
	869 7859 003133	1 1/4 "	10
	869 7859 003140	2 "	-